



Art.nr. 3378 64 mm ③



Art.nr. 1378 64 mm BlackOut ④



Art.nr. 3378 64 mm (3)
Art.nr. 1378 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3385 64 mm (3)
Art.nr. 1385 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3379 64 mm (3)
Art.nr. 1379 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3380 64 mm (3)
Art.nr. 1380 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3382 64 mm (3)
Art.nr. 1382 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3381 64 mm (3)
Art.nr. 1381 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3383 64 mm (3)
Art.nr. 1383 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3384 64 mm (3)
Art.nr. 1384 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3386 64 mm (3)
Art.nr. 1386 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3387 64 mm (3)
Art.nr. 1387 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3388 64 mm (3)
Art.nr. 1388 B.O 64 mm (4)



Art.nr. 3389 64 mm (3)
Art.nr. 1389 B.O 64 mm (4)

Observera att vävnas färgåtergivning inte är 100 % korrekt, ovan visar istället förhållandet mellan de olika vävnarna.
För korrekt återgivning hänvisar vi till fysiskt vävprov.

DUETTE®

PANACHE ARCHITELLA™





TEKNISK INFORMATION

	64 mm	64 mm BlackOut
Material	100 % Polyester	100 % Polyester
Vikt	350 g/m ²	360 g/m ²
Tjocklek	0,17 mm	0,15 mm
Bredd	4500 mm	4500 mm
Ljusfasthet	7	7
Flamskydd	-	-
Miljömärkning	-	-
Övrigt	Architella™ - Fyra lager väv, energieffektiv, hög UV-faktor	

TEKNISKA VÄRDEN

Art.nr.	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	O-F
3378	1	46	53	1	0	-
1378	0	54	46	0	0	-
3385	1	49	50	1	0	-
1385	0	50	50	0	0	-
3379	1	46	53	1	0	-
1379	0	49	51	0	0	-
3380	1	46	52	1	0	-
1380	0	49	51	0	0	-
3382	1	47	53	1	0	-
1382	0	50	50	0	0	-
3381	1	48	51	1	0	-
1381	0	51	49	0	0	-

Art.nr.	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	O-F
3383	1	51	48	1	0	-
1383	0	51	49	0	0	-
3384	0	47	53	0	0	-
1384	0	50	50	0	0	-
3386	0	48	52	0	0	-
1386	0	51	49	0	0	-
3387	0	47	53	0	0	-
1387	0	51	49	0	0	-
3388	0	46	54	0	0	-
1388	0	52	48	0	0	-
3389	0	45	55	0	0	-
1389	0	51	49	0	0	-

Ts = Solar Transmission/Transmission av solenergi
 Rs = Solar Reflection/Reflektion av solenergi
 As = Solar Absorption/Absorption av solenergi

Tv = Visible Light Transmission/Transmission av synligt ljus
 Tuv = UV-transmission/Transmission av UV-ljus
 O-F = Openness Factor/Öppenhetsfaktor