


Art.nr. 40005 ③




Art.nr. 40005 ③




Art.nr. 40006 ③




Art.nr. 40007 ③




Art.nr. 40008 ③




Art.nr. 40009 ③




Art.nr. 40010 ③



Art.nr. 40011 ③



Art.nr. 40012 ③



Art.nr. 40013 ③



Art.nr. 40014 ③

Observera att vävarnas färgåtergivning inte är 100 % korrekt, ovan visar istället förhållandet mellan de olika vävarna.
För korrekt återgivning hänvisar vi till fysiskt vävprov.

TEKNISK INFORMATION

Material	100 % Polyester
Vikt	118 g/m ²
Tjocklek	0,34 mm
Bredd	89 mm och 127 mm
Ljusfasthet	6
Flamskydd	B1/M1
Miljömärkning	Öko-Tex
Övrigt	Finns även som rullgardinsväv

TEKNISKA VÄRDEN

Art.nr.	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	O-F
40005	64	31	5	64	48	34
40006	59	34	7	60	42	-
40007	56	31	13	53	38	34
40008	55	30	15	50	43	-
40009	49	19	32	35	35	35
40010	49	20	31	36	36	33
40011	52	18	30	38	38	37
40012	52	23	25	40	37	-
40013	53	27	20	48	40	-
40014	48	20	32	35	35	-

Ts = Solar Transmission/Transmission av solenergi
Rs = Solar Reflection/Reflektion av solenergi
As = Solar Absorption/Absorption av solenergi

Tv = Visible Light Transmission/Transmission av synligt ljus
Tuv = UV-transmission/Transmission av UV-ljus
O-F = Openness Factor/Öppenhetsfaktor