


Art.nr. 3059090 \*



Art.nr. 3059090 \*




Art.nr. 3059013 \*



Art.nr. 3059091 \*



Art.nr. 3059095 \*



Art.nr. 3059099 \*

Observera att vävarnas färgåtergivning inte är 100 % korrekt, ovan visar istället förhållandet mellan de olika vävarna.  
För korrekt återgivning hänvisar vi till fysiskt vävprov.

\* Priser enligt offert

### TEKNISK INFORMATION

<b>Material</b>	100 % Polyester
<b>Vikt</b>	800 g/m <sup>2</sup>
<b>Tjocklek</b>	-
<b>Bredd</b>	1800 mm
<b>Ljusfasthet</b>	5 - 7
<b>Flamskydd</b>	B1
<b>Miljömärkning</b>	Öko-Tex
<b>Övrigt</b>	Speciellt lämpade för panelgardiner och spolgardiner. Akustik: Mätning av ljudabsorption i efterklangsrums. SS-EN ISO 354:2003. Ljudabsorbenter. Värdering av mätresultat och klassindelning. SS-EN ISO 11654:1997

### TEKNISKA VÄRDEN

Frequency, Hz	Practical Absorption factor
125	0,10
250	0,40
500	0,70
1000	0,80
2000	0,70
4000	0,70

ABSORP. CLASS: C 0,7  
FLOW RESISTANCE: 840 Pa x s/m  
100 mm from wall

