

# 1. ALUMINIUMPERSIENN 25 MM

Persienn i många olika färger med matchande skena och underlist. Olika modeller för unika funktioner: *Ondulette®*; persienn i utskurna mönster, *Variozone™*; persienn med sektionsindelad avskärmning, *Lightline*; dolda snörhål som stänger ute oönskat ljus och *Megaview™*; persienn med dubbel utsikt.



## MANÖVRERING

Manövreras med vridstång/snördrag, kedjedrag, kedja/snördrag eller motor beroende på modell. *Vridstång/snördrag*; levereras antingen på en och samma sida eller separerade, *kedjedrag*; vit ändlös kedja och används för både drag och vinkling av lameller, *kedja/snördrag*; kedja för vinkling av lameller och snöre för drag, *24 V inbyggd motor*; styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

## UTFÖRANDE

Skena och underlist samt stegsnören färgmatchas med aluminiumlamellerna.




modell *Variozone™*




modell *Ondulette®*



modell *Megaview™*



profil, mm



profil *Ondulette®*, mm

## MÅTT

Minbredd 270 mm, minhöjd 200 mm, maxbredd 3300 mm, maxhöjd 3000 mm och maxyta 6 m<sup>2</sup> beroende på modell och utförande.

**MONTERING** Monteras i tak, på vägg, i nisch eller mellanglas. Holddown- och wirebeslag finns som tillval.

**FÖRESKRIVANDE TEXT** Produkt skall vara, Luxaflex® Aluminiumpersienn 25 mm, modell/typ \_\_\_\_\_. Manövreras med \_\_\_\_\_. Monteras i/på \_\_\_\_\_. Lamellfärg, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

# 1. ALUMINIUMPERSIENN 25 MM



typ 1


## FRIHÄNGANDE

Frihängande persienn.

MANÖVRERING vridstång/snördrag, kedjedrag, kedja/snördrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 270 mm\*, maxbredd 3300 mm\*, maxhöjd 3000 mm, maxyta 6 m<sup>2</sup>\*



typ 2


## LODRÄT WIRESTYRNING

Lodrät styrd persienn, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående wire i var sida.

MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 270 mm\*, maxbredd 3300 mm\*, maxhöjd 3000 mm, maxyta 6 m<sup>2</sup>\*



typ 5

## SKRÅFÖNSTER

Frihängande med skråöverlist. Minsta lamellängd i trekantens topp är 85 mm. Rak lamellparkering, ej i skrå.

MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 320 mm, maxbredd 2000 mm, maxhöjd 2300 mm, maxyta 3,8 m<sup>2</sup> maxyta



typ 8

## MELLANGLAS

Frihängande persienn för mellanglas med manövrering fast monterad i karm.


MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak

MÅTT minbredd 270 mm, maxbredd 3300 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 6 m<sup>2</sup>

\* beroende på manövrering och modell

## MODELLÖVERSIKT



### MEGAVIEW™


Persienn med dubbel utsikt där lamellerna går ihop två och två vid uppinkling.

MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 320 mm, maxbredd 3300 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 4 m<sup>2</sup>

PASSAR typ 1 och 2



### VARIOZONE™


Persienn med sektionindelad avskärmning/utsikt, där 12 lameller per sektion kan öppnas och stängas stegvis, nerifrån och upp.

MANÖVRERING kedja/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 700 mm, maxbredd 2000 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 4 m<sup>2</sup>

PASSAR typ 1



### ONDULETTE®


Dekorativ persienn med mönsterstruktur i fyra olika variationer.

MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 600 mm, maxbredd 3300 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 6 m<sup>2</sup>

PASSAR typ 1 och 2



### LIGHTLINE

Persienn med dolda snörhål så att inget oönskat ljus strilar in.

MANÖVRERING vridstång/snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 270 mm, maxbredd 3300 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 6 m<sup>2</sup>

PASSAR typ 1

\* beroende på lamell och modell