

## 4. DUETTE® 64 MM

En frihängande gardin med dolda snörhål. Dubbel Fixéväv eller Architella™, väv med fyrdubbla lager. Manövreras med snöre och LiteRise™. Vävarna finns i olika färger och kvalitéer som kan påverka ljusinsläpp och inomhusklimat. En del vävar har också en isolerande effekt. Duette® 64 mm går att få upp till 9,3 m<sup>2</sup> och passar därför både medelstora och stora fönster.





### MANÖVRERING

Manövreras med sidodrag och LiteRise™. Sidodrag; ändlöst vitt snöre och LiteRise™; manövreras med handtag på underlistens mitt.

### UTFÖRANDE

Skena och underlist finns i vitt, beige, aluminium och antracitgrå.



### MÅTT

Sidodrag: minbredd 300 mm, maxbredd 4400 mm, maxhöjd 3650 mm och maxyta 9,3 m<sup>2</sup>.

LiteRise™: minbredd 450 mm, maxbredd 3050 mm, maxhöjd 2150 mm och maxyta 6,5 m<sup>2</sup>.

MONTERING Monteras i tak, nisch och på vägg med universalbeslag, lackerat clipsbeslag i aluminium.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex Duette™ 64 mm. Manövreras med \_\_\_\_\_. Monteras med universalbeslag i/på \_\_\_\_\_. Skenfärg, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

